



FICHE TECHNIQUE

KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Lignosil-Verano-DL sert à ajuster la transparence de la patine de grisaillement au silicate KEIM Lignosil-Verano et augmente la transparence du revêtement sur bois pour les teintes classiques et métalliques.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Patine de grisaillement au silicate pour la décoration de bois de construction semi-stable et non-stable en extérieur, de préférence avec un état de surface de type scié.

Ne convient pas pour :

surfaces horizontales et inclinées, exposées aux intempéries; surfaces soumises à des charges mécaniques; bois de mélèze

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- séchage rapide
- aspect mat et naturel
- non filmogène
- Certification Cradle to Cradle Certified® de niveau Argent
- Certification C2C Certified Material Health Certificate™ de niveau Or.
- ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- sans ajout de biocides

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
- pH: environ 11

TEINTES:

incolore

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

Température ambiante et du support ≥ 5 °C pendant l'application et le séchage. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des supports chauffés par le soleil. Protéger les surfaces du soleil, du vent et de la pluie pendant et après l'application.

CONSOMMATION:

environ 0,15 l/m² pour une application en une couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

FICHE TECHNIQUE – KEIM LIGNOSIL®-VERANO-DL

PRÉPARATION:

Veillez vous référer de la fiche technique KEIM Lignosil-Verano. Pour ajuster l'effet lasurant et augmenter la transparence du bois, KEIM Lignosil-Verano peut être mélangé avec KEIM Lignosil-Verano-DL avec un ratio de dilution allant de 2:1 à 1:1 maximum.

Remarque : le rendu de Lignosil-Verano dépend de l'essence de bois, de la nature du support et de la technique d'application et ne peut être déterminé que par la réalisation d'échantillons. Lors de l'utilisation de produits à base d'eau sur le bois, des décolorations dues aux substances contenues dans le bois peuvent apparaître.

TEMPS DE SÉCHAGE:

En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence. Veuillez consulter la fiche technique KEIM Lignosil-Verano.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
5	L	96	bidon

6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	protégé de la chaleur et de la lumière directe du soleil Garder les récipients hermétiquement fermés hors gel au frais

7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 12

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/d): 130 g/l.

Ce produit contient : 0 - 5 g/l de COV.

CODE GIS:

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.