



KEIM Mineralputz

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de la déclaration des performances et code d'identification unique du produit type
03 0016

Usage prévu
**Mortier pour enduit destiné à être utilisé en tant qu'enduit extérieur et intérieur
pour les murs, les plafonds, les piliers et les parois de séparation**

Fabricant
KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
**Système 3 (Réaction au feu)
Système 4 (autres caractéristiques essentielles)**

Norme harmonisée
EN 998-1:2016

L'organisme notifié
MPA Stuttgart (0672)
a procédé à l'essai de type du produit concernant sa réaction au feu selon le système 3.

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	A2-s1; d0
Absorption de l'eau	W_c2
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$
Adhérence par traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (pour un schéma de rupture A, B ou C)
Conductivité thermique (Valeurs de tableau)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(mK)}$ pour P= 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(mK)}$ pour P= 90 %
Durabilité	NPD
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Peter Jaser, directeur de l'assurance qualité et de la colorimétrie:

Diedorf, 21.01.2020

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE33


p. procuration Peter Jaser
ww
info@keimfarben.de

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert