



**0754**

**KEIMFARBEN** GmbH & Co. KG

Keimstraße 16  
86420 Diedorf

**09**

**0754 - CPD - 07 - 0842**

**EN 1504-3**

Betoninstandsetzungsprodukt

## **Concretal®-Feinspachtel**

Druckfestigkeit	≥ 15 N/mm <sup>2</sup> (Klasse R2)
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa
Behindertes Schwinden/Quellen	2,0 MPa (Lag. B) 2,0 MPa (Lag. A)
Karbonatisierungswiderstand	4,03 mm (KM 103) < 5,70 mm (MC 0,45)
Elastizitätsmodul	24,0 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubbeanspruchung	NPD
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 2: Gewitterregenbeanspruchung	NPD
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 3: Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme	NPD
Griffigkeit	NPD
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD
Kapillare Wasseraufnahme	NPD
Eindringen von Chloridionen	NPD
Kriechen unter Druckbeanspruchung	NPD
Widerstand gegen Chemikalien	NPD
Überkopfanwendung	NPD
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	EN 1504-3, 5.4

